

■ドライテックの特徴

1 強度

ドライテックは空隙を多く持つポーラス構造のコンクリート舗装材です。空隙がありながらも駐車場などに求められる荷重に対して十分な強度を保持します。

2 透水・保水性能

ドライテックの内部にある空隙は雨水を透水・保水しながら地中へ浸透させるので舗装面の水溜まりや下水への雨水の集中を防ぎます。

3 快適性

店舗や住宅のエントランス・駐車場など、雨の日の水溜りがなくカビや苔の発生もしにくいので快適に歩行できます。また路面温度が上がりにくく蓄熱しないため、真夏の日中でも快適です。

4 経済性


透水性に優れているので犬走などの狭隘なスペースでも排水が可能となり排水設備のコスト削減につながります。またアスファルトと比較して熱による劣化が起きずライフサイクルコストを低減します。

5 施工・作業性

特別な設備・機械は必要ありません。また土間コンクリートのような配筋(メッシュ筋)の必要もなく、打設時のプレート押さえにて仕上げ、時間経過後の複数回の均し作業も必要ありません。

DRY TECH

ドライテック 透水性舗装仕上材



南洋土建株式会社

南建工業株式会社

土間コンクリートと水勾配から卒業しませんか？

■用途事例



玄関付近スロープの施工事例



駐車場の施工事例 2



駐車場の施工事例 1



犬走りの施工事例

あなたの土地に**蓋をしない**新しい舗装材 **ドライテック**